



**SOLUCIONES ESCALABLES EN TECNOLOGIAS
DE INFORMACIÓN
S.A. DE C.V.**

**PROPUESTA SOLUCIONES EN SEGURIDAD
CIRCUITO CERRADO DE TV**

CCTV

ANALOGO O DIGITAL IP





SEGURIDAD CCTV ANALOGICO

Tenemos la solución ideal para cada necesidad con una amplia variedad de cámaras, DVR y accesorios para video vigilancia.

- Cámaras
 - Domo fijas
 - Domo con IR
 - Speed domo PTZ
 - Speed domo PTZ con IR
-
- DVR Grabadoras
 - 4 Canales
 - 8 Canales
 - 16 Canales
 - 32 Canales
 - Móviles



Accesorios CCTV Análogo. Cables, HDD, fuentes de poder, herramienta, Joysticks, conectores, monitores, adaptadores, amplificadores de video, transceptores pasivos, activos y más..



SEGURIDAD CCTV ANALOGICO



Dome Camera FKDV-2421SM20

Plastic Dome Camera SONY/SHARP CCD. Lens: 3.6mm Board lens/F2.0. IR LED: Φ 5X24PCS IR LED working distance: 20M. Dimension : Φ 94 x 69(H) mm. Weight: 550g.



Vandalproof IR Dome Camera FKDV-H639SH20

Vandalproof IR Dome Camera. IR LED: Φ 5X24PCS IR LED working distance: 20M. Lens: Board Lens 3.6mm/F2.0. Dimension: Φ 94 x 69(H) mm. Weight: 400g



Vandalproof IR Dome Camera FKDV-673SHT30

IR LED: Φ 5X36PCS IR LED working distance: 30M. Lens: 4-9mm Manual Zoom Lens USD2 extra for 2.8-10mm Manual Zoom Lens. Dimension: Φ 131 x 93(H) mm. Weight: 800g.



Weatherproof Camera FKIR-2421CN20

IR LED: Φ 5X24PCS IR LED working. Distance: 20M Built-in bracket 3-Axis direction bracket. Water resistance: IP66 Cable built-in bracket. Lens: Board Lens 3.6mm/F2.0. Dimension: 175(W) x 69(H) x 55(D)mm Weight: 830g.



Weatherproof Camera FKIR-R673A60

IR LED: Φ 5X72PCS IR LED working. Distance: 60M Built-in bracket 3-Axis direction bracket. High resolution: 600/560/420TV Lines optional. Lens: 4-9mm Manual Zoom Lens USD2 extra for 2.8-10mm Manual Zoom Lens. New Housing Design.



Dome Camera FKDP-2365RT45

4.5" Plastic Dome Camera. SONY/SHARP CCD. IR LED: Φ 5X21PCS IR LED working distance: 20M. 3-Axis bracket built-in. Lens: 4-9mm Manual Zoom Lens. Dimension : Φ 149 x 99(H) mm. Weight: 520g.



Mini PT Speed Dome Camera FKPD-SAMP1

Pan range: 0°~360° Continue (Not 355°) Tilt range: 0°~90° Flip. Pan Speed: Max 50°/sec Preset: 16 Weatherproof. Outdoor IP66 RS485, Pelco D/P supported. SAMSUNG 10X SDM-100, 1/4 Super HAD Color CCD



SEGURIDAD CCTV ANALOGICO



Fish-Eye 360° Panoramic Camera FK-S360

1/3" SONY super HAD II CCD, High resolution Sony EFFIO-E 700TVL model, Mini 0.5lux; 1/3" SONY super HAD II CCD, Advantage Hitachi 14bits DSP, Color 600TVL, B/W 650TVL model, Mini 0.00025lux, starlight function; 360° View angle



130° Vandal-Proof Fish Eye Camera FK-S130

1/3" SONY super HAD II CCD, High resolution Sony EFFIO-E 700TVL model, Mini 0.5lux; 1/3" SONY super HAD II CCD, Advantage Hitachi 14bits DSP, Color 600TVL, B/W 650TVL model, Mini 0.00025lux, starlight function; 130° View angle.



DVR de 4 Canales FK-B9004

4-Channel H.264 Network Digital Video Recorder. Video Compression: H.264; Video System: PAL/NTSC. Video input/output: BNC 4-channel Input and 1-channel BNC Output and 1-channel VGA Resolution: 1024x768,1280x1024.



DVR de 8 Canales FK-B9008

8-Channel H.264 Network Digital Video Recorder (4-channel with D1). Video Compression: H.264; Video System: PAL/NTSC. Video input/output: BNC 4-channel Input and 1-channel BNC Output and 1-channel VGA.



DVR de 16 Canales FK-B9016

16-Channel H.264 Network Digital Video Recorder (4-channel with D1). Video Compression: H.264; Video System: PAL/NTSC. Video input/output: BNC 4-channel Input and 1-channel BNC Output and 1-channel VGA.



DVR de 4 Canales con Monitor LCD

4-Channel H.264 Network Digital Video Recorder (full with D1) with 19"LCD Monitor. Video Compression: H.264; Video System: PAL/NTSC. Audio input/output: RCA 1-channel input/ RCA 1-channel output.

Y mucho más....



SEGURIDAD CCTV IP O DIGITAL

Tenemos la solución ideal para cada necesidad con una amplia variedad de cámaras, NVR y accesorios para video digital IP.



- Cámaras IP
 - Domo
 - Bullet
 - Speed domo
 - Interiores
 - Profesionales
 - Motorizadas
- NVR Grabadores
 - Escritorio de 4,6, 8 , 12, 16, 24, 36 y 40 canales
 - Rack
 - Software
- Almacenamiento NAS
- Servidores de video

Accesorios CCTV Digital IP. Cables, housing/soporte IP, Joysticks, energía POE, accesorios QNAP, almacenamiento HDD, Monitores y más..

SEGURIDAD CCTV IP O DIGITAL



La PZ8111W es una cámara de red de alto rendimiento con funcionalidad pan/tilt y zoom óptico de 10x. Esta cámara está diseñada para aplicaciones de vigilancia interior como autoservicios, oficinas o bancos.



La cámara Bullet IP8362 de 2 Mpx es la mejor en su clase, está diseñada para diversas aplicaciones exteriores. Incorporando un Sensor CMOS con escaneo progresivo con resolución una completa alta definición, la IP8362 captura imágenes nítidas de objetos en movimiento durante el día, y además ofrece una visibilidad nocturna incomparable bajo condiciones mínimas de luz.



IP8332 es la mejor cámara de red de diseño tipo Bullet en su categoría, diseñada para las diversas aplicaciones en interiores y exteriores. Equipada con un sensor de 1 Megapíxel con una resolución de 1280 x 800 en 30 IPS, la IP8332 es una cámara exterior todo-en-uno capaz de capturar video de alta calidad y alta resolución.



AVM357A. Esta cámara megapixel es una cámara IP para uso exterior con 35LEDs IR y soporta una visualización de imagen en alta definición HD, permitiendo que los usuarios capturen imágenes claras y precisas durante el monitoreo. La distancia de proyección IR alcanza hasta 15 metros para monitoreo en áreas oscuras, ideal para lugares como fábricas o almacenes.



La AVN212 es un dispositivo de vigilancia digital basado en la red con un servidor web integrado con el fin de grabar y monitorear de forma remota. Soporta red TCP/IP para transmisión de video en vivo en el formato H.264 y función D/N. Soporta un adaptador inalámbrico, para obtener las ventajas inalámbricas. El usuario puede operar la cámara fácilmente mediante un navegador web o el software AP Video Viewer proporcionado.



La cámara Domo FD8361 pertenece a una serie de cámaras domo fijas profesionales que se caracterizan por su excelente calidad de imagen megapíxel y su excepcional eficiencia en banda ancha. Con funcionalidad Día y Noche y cubierta con protección ambiental, es especialmente adecuada para ambientes de difícil vigilancia exterior como estacionamientos y calles. Con un sensor de 2 megapíxeles, esta cámara es capaz de proveer una cobertura extremadamente amplia con el más mínimo detalle.



La SD8311E soporta la tecnología de compresión de alto rendimiento H.264/MPEG-4/MJPEG y ofrece una calidad de video súper nítida con una resolución de hasta 60IPS a D1. La SD8311E está especialmente diseñada para realizar un amplio monitoreo en espacios interiores/exteriores como aeropuertos, autopistas, estacionamientos y centros comerciales, en donde se requiere siempre de una gran confiabilidad y precisión.



SEGURIDAD CCTV IP O DIGITAL

NVR Grabador digital de 4 cámaras IP. El SVR-204 está diseñado para usarse dentro de un sistema de vigilancia y realiza grabaciones y reproducciones de imágenes desde cámaras en red en el sistema.



El VS-4112 Pro+ de 4 unidades está diseñado para el segmento de empresas medianas y pequeñas con características de rendimiento robusto, fiabilidad sólida y visualización local de alta definición. El VS-4112 Pro+ tiene una capacidad de almacenamiento de 16TB máximo, con 4TB en cada unidad de disco duro respectivamente, para ajustarse a la grabación de vídeos de alta calidad en los formatos H.264, MPEG-4, M-JPEG y MxPEG .



El NVR (grabador de video en red) VioStor VS-8124U-RP Pro de QNAP es un servidor de vigilancia en red de clase superior con chasis 2U que puede monitorear audio y video de alta calidad en tiempo real, cuenta con grabación en megapíxeles (hasta 10 megapíxeles) y puede reproducir múltiples cámaras IP.



Servidores de almacenamiento IP. El TS-119P II es una extraordinaria solución para los hogares y oficinas en casa cuenta con versátiles aplicaciones para el almacenamiento, intercambio y creación de copias de seguridad de datos, además de las mejores especificaciones de hardware entre la misma clase de productos.

Además, su compatibilidad con múltiples plataformas ofrece una solución perfecta para el intercambio de archivos entre usuarios de Windows®, Mac® y Linux/UNIX. Para responder a las crecientes necesidades en la protección de datos, el TS-119P II ofrece la capacidad de crear copias de seguridad locales, copias de seguridad remotas y otras alternativas en la nube para proteger sus importantes datos con copias adicionales.



Accesorios. Soportes, adaptadores, cables, HDD para almacenaje , rieles, etc. etc.

Joystick 3D se utiliza para realizar la programación completa de cámaras PTZ y Speed Doms. Consumo máximo de 32mA. Está fabricado en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) el cual es un plástico muy resistente al impacto (golpes), lo que asegura una gran durabilidad y estabilidad.

El Switch PoE Ethernet de 4 puertos 10/100Mbps es un dispositivo de alto rendimiento que provee energía de hasta 15.4W por cada puerto PoE.



Y mucho más en productos y servicios para CCTV Digital IP.



SOLO LAS MEJORES MARCAS

AcutVista

ANVIZ

asekuro

AVTECH



alhua
TECHNOLOGY

EMPRETEL
POWER SUPPLIES

EverFocus

EVETAR
Sharpen Eyes for Security

FIRSTKIT

GVD

HIKVISION

Laird
TECHNOLOGIES

L-com
Global Connectivity

LLTBALUN

Micronet
Faster and Easier Networks

MultiTech
Systems

NIKX

proxim
wireless

QNAP
SECURITY

Sebury
ACCESO Y ASISTENCIA

EENERGY

SIESSE
CCTV IP

SIESSE
CONTROL DE ACCESO

SIESSE
PIXEL PLUS

SIESSE
PIXIM

SIESSE
SONY

SIESSE
SONY EFFIO

SIESSE
SURVEILLANCE DVR

SO ST.
LENTES

UBIQUITI
NETWORKS

Telemax

VACRON

VIGITRON

Visonic

VIVOTEK

ZKS

WEJOIN